



BRZY SE STMÍVÁ?
**S NÁMI BUDETE
MÍT JASNO!**

PŘEHLED SORTIMENTU →

RECA pracovní světlo ZONE 4

RECA pracovní světlo ZONE 4

- Pracovní reflektor pro provoz ze sítě
- Flexibilní nastavení díky otočným LED modulům
- Čtyři 30W LED moduly se světelným tokem až 14 000 lm
- Tři úrovně svítivosti s ovládáním prostřednictvím vypínače
- Lze namontovat na každý stativ (Ø 25–32 mm)
- Stejnéměrné osvětlení s 360° vyzařováním
- Všechny LED panely jsou sklopné pod úhlem cca 70°
- Nárazuvzdorné provedení IK08 a integrovaná aretace stativu
- V transportním módu velmi kompaktní včetně 3m kabelu a navijáku
- Rozměry svítily se stativem: max. 2332x1080x1255 mm
- Rozměry samotné svítily: 405x576x576 mm

Obj.č.	Výkon W	Barva světla K	Světelný tok lm	Váha kg
0981 302 400	4 x 30	6500	3500 - 14000	4,75



RECA reflektor Twin 5000

Twin 5000

- Reflektor včetně stativu pro optimální nasvícení v suchém interiéru!
- Jednoduchá manipulace a mimořádný výkon; součástí je stativ
- Pracovní reflektor pro provoz ze sítě nebo z akumulátoru
- Flexibilní nastavení díky otočným a výkyvným LED modulům
- 2x 30 W SMD LED moduly se svítivostí až 5000 lm
- Tři volitelné úrovně jasu – lze nastavit odpovídající světlo pro každou činnost
- Dvě volitelná zbarvení světla – 4000 K nebo 6500 K
- Stejnéměrné nasvícení
- Použitelné také mimo síť díky integrovanému akumulátoru Li-Ion (7,3V, 4000 mAh, 29,6 Wh) s bezpečnostními obvody
- LED ukazatel kapacity akumulátoru pro neustálou kontrolu
- Včetně nabíječky a kabeláže pro zapojení do sítě s rychlospojkou (použití výhradně v suchém interiéru!)
- Odolné proti odstříkující vodě IPX4 (při provozu z akumulátoru)
- Nárazuvzdorný kryt IK07
- V transportním módu velmi kompaktní – nožky jsou výklopné a s nastavenou výškou
- Včetně navíječe kabelu a v základně integrovaných zemnicích hrotů

Použití:

- Optimální pro práci v interiéru

Poznámka:

- V síťovém provozu je světelný tok 1 700 lm. Provoz ze sítě i nabíjení je možný výhradně v suchém interiéru

Rozsah dodávky:

- Včetně napájecího kabelu



Obj. č.	Výkon W	Barva světla K	Světelný tok lm	Provozní doba h	Úroveň ochrany	Váha g
0981 302 100	60	4000 - 6500	500 - 5000	1 - 5	IP X4	4560

ROZJASNÍ KAŽDÝ VÁŠ OKAMŽIK!

*RECA PRACOVNÍ SVĚTLO
ZONE 4*



RECA ECO Akku svítlna 1600R

- Robustní plastové provedení
- Nabíjení prostřednictvím USB-C
- LED ukazatel kapacity akumulátoru se čtyřmi modrými LED
- Kontrolka nízké kapacity akumulátoru
- Funkce powerbanky (USB připojení)
- Upínací klip
- Svítlna otočná o 360°

Obj. č.	Výkon W	Barva světla K	Světelný tok lm	Provozní doba h	Váha g
0981 300 120	20	6500	1600	3 - 6	560



RECA dílenské světlo WL10R

Kapesní světlo

Robustní výkonné dílenské světlo

- Hlavní LED se stmívacím kolečkem
- TOP-LED lze použít inspekční světlo
- S LED displejem
- Nabíjecí zásuvka s gumovým krytem
- Otočný o 360 ° v kloubu
- Otočná podpěrná základna
- Otočný závěsný hák
- Integrované přídržné magnety
- Dobíjení prostřednictvím nabíjecí stanice nebo pouze kabelem
- S elektronikou (nouzové osvětlení v případě výpadku proudu)
- Včetně USB nabíječky 5V / 2A
- Včetně nabíjecí stanice
- Odolnost proti nárazu IK07

Obj. č.	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Délka mm	Ochrana	Váha g
0981 200 700	WL 10 R	500 / 180 / 50	4 - 26	131	IP 54	237



RECA dílenské světlo WL20R

Dílenské světlo pro každého
Robustní výkonné dílenské světlo

- Hlavní LED se stmívacím kolečkem
- TOP-LED lze použít světlo
- S LED displejem
- Nabíjecí zásuvka s gumovým krytem
- Otočný o 360 ° v kloubu
- Otočná podpěrná základna
- Otočný závěsný hák
- Integrované přídržné magnety
- Dobíjení prostřednictvím nabíjecí stanice nebo pouze kabelem
- S elektronikou (nouzové osvětlení v případě výpadku proudu)
- Včetně USB nabíječky 5V / 2A
- Včetně nabíjecí stanice
- Odolnost proti nárazu IK07

Obj. č.	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Délka mm	Ochrana	Váha g
0981 200 701	WL 20 R	1000 / 180 / 60	~ 3	256	IP 54	426



Pracovní lampa R120

R120

- Malá kompaktní svítidla
- Ultra rychlé nabíjení
- Lithium-iontová baterie 3.7 V 750 mAh (2,775 Wh)
- Pogumovaný povrch rukojeti
- Hlavní a inspekční světlo
- Klip a magnet pro uchycení
- SMD-LED-Technologie s představenou čočkou
- Ochrana IP 20

Rozsah dodávky:

- Napájecí Mikro USB kabel 1,5 m
- Dodávka bez síťového adaptéru 230V

Použití:

- Pro osvětlení v malých a uzavřených prostorech a během inspekčních prací

Přepínač funkcí:

1. Hlavní světlo, 2. Inspekční světlo, 3. Vypnutí

Obj. č.	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Délka mm	Váha g
0981 200 120	R120	120	3,5	170	56



RECA Dílenské světlo Ultra R-Star



- Dobíjecí inspekční světlo pro profesionální použití v dílnách, obchodu a průmyslu
- Jasně a měkké osvětlení v pracovní oblasti díky použití nejnovější technologie SMD
- LED ve spojení s optikou přesazených čoček; dodatečné světlo na čelní straně hlavě lampy pro přesné bodové světlo
- Robustní příchytka na zadní straně svítidla s integrovaným přídržným magnetem pro připevnění ke kovovým předmětům
- Robustní hliníkový kryt
- Třída ochrany IP 20
- Ochrana proti úplnému vybití
- Lze svítit i během nabíjení
- Zabudovaná lithium-iontová baterie 3,7 V 750 mAh (2,775 Wh) zajišťuje konstantní jas a dlouhou životnost
- Oblasti použití: Pro osvětlení v malých a stísněných prostorech a pro inspekční práce
- Poznámka: dodává se bez napájecího adaptéru 230 V!
- Obsah balení: včetně nabíjecího kabelu USB-C 1 m

Funkce vypínače:

1. hlavní světlo 100 %, 2. hlavní světlo 50 %, 3. přidavné světlo 100 %, 4. vypnutí

Výhody:

- Malá kompaktní lampa
- Ultra rychlá doba nabíjení
- Hlavní a inspekční světlo
- Spona a magnet

Obj. č.	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Délka mm	Váha g
0981 200 130	Ultra R-Star	200	2,5	163,4	55



R100 Slim



- Kloub otočný o 180° pro rameno COB-LED
- Dva magnety na zadní straně
- Jeden magnet na spodní straně
- Magnet k upevnění COB-LED ramena
- Klip na opasek
- Včetně 1 m USB kabelu typu C

Obj. č.	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Délka mm	Šířka mm	Váha g
0981 200 140	R100 Slim	100 / 50	bis zu 6	224	24	73



R300 SMART

– malé, ale výkonné!

- Výkonné mini světlo s režimem boost
- Kompaktní a robustní konstrukce
- LED COB se svítivostí až 500 lumenů
- Nabíjecí konektor s gumovým krytem
- Robustní přídržná spona
- Integrovaný přídržný magnet
- Dobíjení přes micro USB kabel

Výhody:

- Velmi malé a výkonné
- Integrovaný režim boost
- Magnet a přídržná spona

Upozornění:

- Světlo se ovládá stisknutím tlačítka zap/vyp:
- 1x režim vysokého výkonu
- 2x režim nižšího výkonu
- Režim Boost lze asi na 1 minutu provozu aktivovat dlouhým stisknutím tlačítka (cca 2 s)

Obj. č.	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Délka mm	Šířka mm	Váha g
0981 200 300	R300 Smart	500 / 300 / 100	bis zu 3	89	23	35



Aku pracovní svítilna Mini R500

- Výkonná miniaturní svítilna s funkcí Boost
- Robustní, ale přesto kompaktní provedení
- LED technologie, svítivost až 500 l
- Výklopný hák s karabinou
- Integrovaný magnet pro uchycení na kovové konstrukce
- Nabíjení prostřednictvím USB-C, ukazatel nabití

Obj. č.	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Délka mm	Šířka mm	Ochrana
0981 301 812	Mini R500	500 / 400 / 150	bis zu 4	48,5	44	IP 20



Dílenské světlo

Dílenské světlo s reproduktorem
Reproduktor a lampa v jednom!

- Silný přidržovací magnet na spodní straně
- S integrovaným závěsným hákem na vrchní straně
- Dobíjení pomocí nabíjecího kabelu micro USB
- Integrovaná funkce „wireless sound“
- Světla a zvuk fungují současně
- Robustní hliníkový kryt
- Wireless sound funkce s dosahem přibližně 10 metrů

Funkce spínače:

Hlavní světlo 100%, 2. Hlavní světlo 50%, 3. Přídavné světlo 100%, 4. Vypnutí

Obj. č.	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Délka mm	Váha g
0981 200 100	WL 500 s re- produktorem	500	~ 5	162	190



Kapesní svítilna

Duo-R

- Optimální rozměry pouzdra a neklouzavý povrch
- Díky velkému vypínači je lampa ideální pro drsné použití, i jednou rukou nebo v rukavicích
- Lze použít s 18650 Li-Ion baterií nebo se 3 bateriemi Micro AAA
- Nejnovější technologie LED od CREE
- Pomocí vysunovací hlavy lampy lze v několika stupních zoomovat

Funkce spínače:

- 1. hlavní světlo 100%, 2. nesvítí, 3. hlavní světlo 25%, 4. nesvítí

Zařízení:

- Vč. spony na opasek, šňůrka na krk
- Akumulátor pro 3x AAA
- Akumulátor pro 1x 18650
- 3x alkalické baterie RECA (AAA)

Obj. č.	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Délka mm	Váha g	Akku/Bat
0981 102 011	DUO-R	850 / 450	4,5 / 7	123	142	1/3



Kapesní svítilna

Zoom-Flashlight

- Zaostřitelná LED svítilna s pogumovaným plastovým pouzdrém
- Spínač na spodním víčku
- Krytí IP 20

Balení: včetně baterií a poutka na ruku

Obj. č.	Světelný tok lm	Provozní doba h	Délka mm	Váha g	Akku/Bat	Akku/Bat
0981 102 006	55	~ 14	104	46	3	1,5 V Micro AAA

0981 000 001 - náhradní baterie 1,5V AAA - 4 v blistru



Penlight SB130

- Robustní ABS pouzdro
- Včetně 2 AAA baterií
- Kompaktní, odolné plastové provedení
- Doplňková LED dioda na horním konci svítilny zajišťuje výkonné, precizní osvětlení
- Robustní upínací klip s magnetem na zadní straně

Obj. č.	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Délka mm	Počet baterií
0981 102 017	Penlight SB130	130	6	163,4	2



Čelovka HLR 500 S

Multifunkční čelovka a světlomet; univerzální světlo v jednom...

- Pracovní světlo a reflektor
- Automatický snímač gest pro snadné ovládání i v rukavicích
- Různé úrovně osvětlení
- Plynule stmívatelné
- Nabíjecí konektor Micro USB s gumovým krytem
- Integrované přídržné magnety pro použití bez čelenky
- Nastavitelná čelenka
- Včetně vyměnitelné Li-baterie
- Lze provozovat také s 3x Micro AAA

Obj. č.	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Ochrana	Váha g
0981 102 012	HLR 500 S	120 / 500	~6	IP 54	112



Čelová lampa Akku R 280 S

R 280 S

- Obě ruce volné pro práci
- Super lehké světlo, vysoký komfort při nošení a 3 W COB LED
- Nejjednodušší ovládání gestem bez kontaktu pomocí senzoru
- Světlé a měkké osvětlení v pracovní oblasti
- Robustní materiál a dobré zpracování
- Doba nabíjení ca. 2,5 h
- Nastavitelný úhel sklonu

Obj. č.	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Ochrana	Váha g
0981 102 009	R280 S	100 / 280	~ 5,5	IP 65	110



Čelovka bateriová HLR 230 S

HLR 230 S

- Vysoce kvalitní, multifunkční čelovka vyrobená z robustního materiálu ABS plast
- Se senzorovou technologií – snadné zapínání a vypínání pomocí gest rukou řízení
- Vysoce kvalitní LED technologie se super jasnými 5 W LED a COB LED pro optimální osvětlení
- Optimální provozní světlo díky vysoce účinnému systému reflektorů
- Úhel sklonu hlavy lampy lze individuálně nastavit až o 45°
- Super lehká s flexibilní, nastavitelnou gumičkou
- Tři funkce osvětlení: 30 % | 100 % | červená COB LED

Obj. č.	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Ochrana	Váha g	Počet baterií	Baterie
0981 102 014	R230S	75 / 230	~ 7	X4	91	3	1,5 V Micro AAA



Čelovka bateriová HLR 400 S

HLR 400 S

- Kvalitní, robustní a multifunkční svítidla
- Stmívatelná – správná intenzita světla pro každou příležitost
- Senzor umožňuje jednoduché rozsvícení a zhasnutí pohybem ruky, není třeba hledat tlačítko
- Sklopná pod úhlem až 45°
- Flexibilní, neklouzavý, nastavitelný popruh pro pohodlné nošení
- Doba svícení až 12 h
- Nabíjení prostřednictvím USB-C, ukazatel kapacity akumulátoru
- Plynulé stmívání, tři módy svícení

Obj. č.	Váha g	Označení	Světelný tok lm	Provozní doba h	Ochrana
0981 102 016	113	HLR 400 S	50 / 400	~6	IP 65



Stavební reflektor LED

přenosný

- Kompaktní a výkonný
- Přenosný LED reflektor
- Skládá se naplocho
- Snadno skladovatelný
- Úhel paprsku 120°
- Pětimetrový kabel s evropskou zástrčkou

Obj. č.	Výkon W	Barva světla K	Světelný tok lm	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Váha kg
0981 301 858	100	6500	9000	420	650	420	1,8



RECA LED reflektor s akumulátorem RN2500C

Konstrukční reflektor se změnou barvy a nejlepším podáním barev!
Profesionální stavební reflektor s 30wattovou COB LED diodou



- Plynulá regulace jasu pomocí stmívacího kolečka
- Robustní plastové pouzdro
- Nastavitelná barva světla v 5 barevných teplotách
- Lze nabíjet přes nabíjecí zásuvku typu C nebo 12V síťový adaptér (volitelně)
- LED zobrazení světelného výkonu v 5 krocích (20, 40, 60, 80, 100 %)
- LED zobrazení kapacity baterie | stav nabití v krocích po 25 %
- LED displej s teplotou barvy světla 2700 | 3500 | 4500 | 5500 | 6500 Kelvinů
- Nastavitelná přídržná/stojná noha
- Kovová zadní plocha pro upevnění předmětů pomocí magnetů
- Včetně silného magnetu
- Možnost montáže na stativ
- S funkcí powerbanky (výstup USB)
- Možnost současného svícení a nabíjení



Oblasti použití:

- Pro vnitřní i venkovní použití

Poznámka:

- Max. Montážní výška 2,99 m Funkce powerbanky (viz dostupná kapacita baterie):
- Připojení aplikace USB
- Zapnuto: Stiskněte tlačítko USB (rozsvítí se zelená LED dioda).
- Vypnuto: Opětovné stisknutí tlačítka USB
- Poznámka: Při nabíjení lampy je funkce powerbanky deaktivována.

Výhody:

- 5 různých barev světla LED s CRI Ra > 95
- Nabíjení a svícení současně
- Integrovaná funkce powerbanky
- Stmívatelné
- Volitelná profesionální napájecí jednotka

Rozsah dodávky:

- Nabíječka USB, nabíjecí kabel Type-C, magnet pro uchycení

Obj. č.	Výkon W	Barva světla K	Světelný tok lm	Provozní doba h	Váha g	Ochrana
0981 300 080	30	2700 - 6500	2500	až 12	2120	IP 65



RECA Akku LED stavební reflektor RN1600



Kompaktní konstrukce reflektoru s výkonem

- Plynulá regulace jasu pomocí stmívacího kolečka
- Robustní plastové pouzdro
- Nabíjení přes nabíjecí konektor typu C
- LED zobrazení světelného výkonu v 5 krocích
- LED zobrazení kapacity baterie | stav nabití v krocích po 25 %
- Nastavitelná přídržná/stojná noha
- Kovová zadní plocha pro upevnění předmětů pomocí magnetů
- Včetně silného magnetu
- Možnost montáže na stativ
- S funkcí powerbanky (výstup USB)
- Možnost současného svícení a nabíjení

Obj. č.	Výkon W	Barva světla K	Světelný tok lm	Provozní doba h	Váha g
0981 300 070	15	6500	1600	4,15 - 16	856



Reflektor Pocket Aku R600

Der kleine, leuchtstarke Wegbegleiter

Der kleine, leuchtstarke Wegbegleiter

Malá, praktická sada reflektorů Pocket R600 sestávající z 2 LED reflektorů s Li-ion baterií 3,7 V pro osvětlení v menších místnostech. Je vybaven otočným kloubem o 360 °, magnetem na zadní straně a háčkem pro všestranné připevnění. Zobrazení úrovně nabití a zbývajících kapacity na zadní straně, třída ochrany III, 6 W COB-LED

- Průměr cca 8 cm
- Lze použít v autě, v dílně, na pracovišti nebo na staveništi.
- Proces nabíjení je signalizován blikající červenou LED.
- Jakmile je baterie plně nabitá, LED se rozsvítí zeleně.
- Flexibilní, praktický a malý
- Intenzivní světlo
- Funkce: 1. Nízká - 50% 2. Vysoká - 100% 3. Vypnuto

Zobrazení zbývajících kapacity:

- Kapacita 100 % - 10 % LED displej zelený
- Kapacita 10 % - 5 % LED displej červený
- Kapacita pod 5 % LED displej bliká červeně

Rozsah dodávky:

2x reflektory Pocket R600, 1x nabíjecí kabel USB

Obj. č.	Výkon W	Barva světla K	Světelný tok lm	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Ochrana
0981 301 600	6	6400	600	78	52	76	IP 65



Pracovní svítlna LED

Mini Lumen LED

- Pracovní světlo s 90 LED SMD diodami.
- Robustní kryt z polykarbonátu odolného proti nárazu.
- Oleji odolný pryžový kryt s držadlem.
- Ohebný napájecí kabel s gumovým potahem.
- Zásuvka na obalu.
- Ochrana: IP 54
- Třída ochrany: I
- Úhel 120°
- Napájecí kabel: H07RN-F 3G1,5 / délka 5m
- Zásuvka pro 230V/16A, s odklápěcím víčkem

Obj. č.	Výkon W	Barva světla K	Světelný tok lm	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm
0981 130	30	4000	3360	215	423	139



Pracovní lampa LED

Super Lumen

- Pracovní lampa se 136 SMD-LED diodami
- Odolné pouzdro vyrobené z nárazuvzdorného polykarbonátu
- Pryžové pouzdro s rukojetí odolnou proti oleji, vysoce pružné opláštění
- Pouzdro se 2 integrovanými zásuvkami s odklápěcím víčkem
- Krytí: IP 54
- Úhel vyzařování 120°
- Napájecí kabel: H07RN-F 3G1,5 /délka 5 m

Obj. č.	Výkon W	Barva světla K	Světelný tok lm	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm
0981 550 100	50	4000	4600	285	440	135



LED pracovní svítlna

Maxi Lumen LED

- Vysoký jas, stejnoměrné světlo, minimální oslnění
- Velmi nízká spotřeba energie, nezkresluje vnímání barev
- Minimální tvorba tepla, nehrozí popálení
- Dlouhá životnost, odolnost vůči nárazu
- Paralelní zapojení – při poruše jedné LED lišty ostatní zůstávají svítit
- Kryt z nárazuvzdorného plastu, odolný proti odstříkující vodě
- Použitelný i jako prodlužovací kabel k připojení dalších zařízení do max. zatížení 2500 W
- Flexibilní pogumovaný kabel se zemnicím kolíkem (H07BQ-F 3G 1,5 mm)
- Síťové napětí 230 V, 50 Hz; třída ochrany I, IP 54

Obj. č.	Výkon W	Barva světla K	Světelný tok lm	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Váha kg
0981 750 100	108	5000	10600	378	505	165	3,8



Halové LED osvětlení

Halové LED osvětlení „Ufo“

- Halové LED osvětlení pro použití v průmyslových výrobních halách, dílnách a skladech nejrůznějších oborů.
- Speciální konstrukce a kvalitní materiály odolávají špině a vlhkosti stejně, jako vibracím a extrémním výkyvům teplot. Často jsou v provozu 24h denně.
- Naše halové LED osvětlení se vyznačuje optimální energetickou účinností, robustní konstrukcí a dlouhou životností. Je tedy ideální k trvalému použití v průmyslu i v řemeslné výrobě.
- Je ideální pro montážní výšky mezi 4 a 8 m. Instalují se jako jednotlivá závěsná svítidla a standardně jsou vybavené montážním hákem a transparentním sklem.



Obj. č.	Typ	Výkon W	Úhel paprsků °	Světelný tok lm	Barva světla K	Ø mm
0981 301 880	HY 102	100	120	14000	5000	320,2
0981 301 882	HY 152	150	90	20250	5000	320,2
0981 301 883	HY 152	150	120	20250	5000	320,2
0981 301 884	HY 202	200	90	28000	5000	380
0981 301 885	HY 202	200	120	28000	5000	380

Svítidlo LED odolné proti vlhkosti

Svítidlo LED odolné proti vlhkosti

- Jednoduchá a rychlá instalace
- Rovnoměrné rozložení světla
- Vysoký světelný výkon
- Průchozí kabel
- Dlouhá životnost až 50000 hodin



Obj. č.	Výkon W	Barva světla K	Světelný tok lm	Délka mm	Šířka mm	Výška mm	Ochrana
0981 301 890	40	4000	5200	1180	72	61	IP 65
0981 301 891	55	4000	7150	1480	72	61	IP 65

Pracovní světlo LED

Slim line

- Pouzdro – tlakový odlitek hliníku
- Skládací
- S integrovanou rukojetí
- Otočný LED reflektor
- Napájecí kabel 5 m (1,0 mm², H05RN-F), 230 V



Obj. č.	Výkon W	Barva světla K	Světelný tok lm	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm	Váha kg
0981 301 832	30	6000	2400	194	220	40	1,6
0981 301 852	60	6000	4800	302	335	40	2,7

Reflektor LED

Venkovní použití

- Všestranný mezi LED reflektory zaujme svou jednoduchostí a účinností
- Je vybaven třídou ochrany IP65 a je ideální pro trvalé venkovní použití
- Lze optimálně osvětlit cesty, menší plochy, chodby a parkoviště
- Namontovaný držák je nastavitelný
- Pracovní světlo tak lze optimálně zafixovat
- 30 cm 3žilový: připojovací kabel H05RN-F 3G1,0 mm²



Obj. č.	Výkon W	Barva světla K	Světelný tok lm	Šířka mm	Výška mm	Hloubka mm
0981 301 871	20	5700	2400	150	110	26,5
0981 301 875	50	5700	6000	210	152	32
0981 301 877	100	5700	12000	298	195	52,5

Aku rukojeť STARLITE

- Aku rukojeť včetně baterií LI – ION
- Tlačítko zapnutí/vypnutí
- Nabíjecí micro–USB s gumovým krytem
- Indikátor nabíjení a kapacity
- Integrovaný magnet
- Integrovaný otočný hák 360°



Obj. č.	Označení	Váha g
0981 210 002	Aku rukojeť	197



Nástavec dílenská lampa STARLITE

- Kloub výkyvný o 180° a otočný o 360°
- Zaměřitelná hlava lampy
- Funkce přepínání 1: 100 % 300 lm
- Funkce přepínání 2: 50 % 160 lm
- Doba svícení 100 %: 3,5 hodiny
- Doba svícení 50 %: 6,5 hodin



Obj. č.	Označení	Váha g
0981 210 005	Dílenská lampa	104



Nástavec kontrolního světla STARLITE

- Flexibilní krk lampy
- Zaměřitelná hlava lampy s integrovaným magnetem
- Světelný tok 80 lm
- Doba svícení 10 hodin

Obj. č.	Označení	Váha g
0981 210 004	Kontrolní světlo	82



RECA dobíjecí stanice WRL

Dobíjecí stanice WL10R + WL20R

- Univerzální dobíjecí stanice pro snadné nabíjení dílenských světel
- Stupeň odolnosti proti nárazu IK07
- Pro nabíjecí kabel typu C

Poznámka:

Nabíječku USB 5V/2A a nabíjecí kabel Type-C si prosím objednejte zvlášť.

Obj. č.	Provedení	Výška mm	Šířka mm	Hloubka mm	Váha g
0981 200 702	Nabíjecí stanice	112,5	104	76	272



LED svítilna

Multi LED

- Supersvětlé, bílé světlo.
- Materiál pouzdra nárazuvzdorný plast.
- Lehké a kompaktní provedení.
- NiMH dobíjecí baterie až s 1000 dobíjecími cykly bez paměťového efektu.
- Vysoká životnost 4 LED lamp.
- Vysoká životnost (12 hodin).
- Dosah až 50 m.

Obj. č.	Osvětlovací prostředek	Napětí V	Délka mm	Váha g
0981 603 003	4x LED 5 mm	120 / 230 AC	135	152



Kapesní svítilna LED EX Paralux PX

bezpečnostní s certifikací ATEX pro Zónu 1

- 100% vodotěsná a prachotěsná
- Vyrobená z nevodivého plastu
- Pogumovaný spínač pro ovládání jednou rukou
- Pogumovaná hlava svítilny
- Dodává se v blistru s bateriemi
- Kompatibilní s naprostou většinou držáků na přilbu a PARASNAP®

Obj. č.	Váha g	Délka mm	Provozní doba h	Počet Akku	Označení Akku-/Baterií	Provedení
0981 103 001	180	167	~ 50	4	1,5 V Mignon AA	asi 15 hodin při plném výkonu
0981 103 004	40	142	~ 10	2	1,5 V Micro AAA	s upevňovací sponou



Čelovka LED EX Paralux HL-P1

Světlo na přilbu LED Paralux HL-P1 EX

- Přední světlo ATEX a IECEx certifikováno pro zónu 1
- 100% vodotěsný
- Vyrobeno z nevodivého plastu
- Nastavitelný gumový a neoprenový pásek
- Pogumovaný spínač pro ovládání jednou rukou
- Pogumovaná hlava lampy s nastavitelným úhlem paprsku
- Dodáváno v blistrech s bateriemi
- 3W CREE LED

Obj. č.	Světelný tok lm	Váha g	Počet Akku	Označení Akku-/Baterií
0981 103 008	120	130	4	1,5 V Micro AAA

PARAT



Stativ

Profi-Stativ

- Velmi dobrá stabilita
- Vysoká kvalita zpracování
- Snadné nastavení
- Univerzální použití pro všechny standardní světlomety, reflektory, stavební svítilny..

Obj. č.	Provedení
0981 990	Nastavitelný do 2,6 m



Pracovní svítidla Super-Lumen

Příslušenství a náhradní díly

Obj.č.	Označení
0981 50 001	Náhradní lampa 24 W
0981 50 002	Náhradní čelní sklo pro 2x24 Wattů
0981 510 001	Náhradní čelní sklo pro 3x36 Wattů
0981 510 002	Náhradní lampa 36 W
0981 510 003	Stativ 1,55 - 2,50 m
0981 50 003	Startér



ECO reflektor Twin 3400

Včetně stativu

- 2x 28 SMD LED (celkem 20 W; širokouhlé osvětlení)
- Vyzařovací úhel 120°
- Stativ teleskopicky nastavitelný (0,6–1,48 m) a s navíječem kabelu
- Otočný kloub 200°
- Stojan se šroubovým připojením ke stativu (otočný o 360°)
- Stupeň krytí IP65
- Výkon 2x10W
- Barva světla 6500K
- Světelný tok 2x 1700 lm



Obj.č.	Výkon W	Barva světla K	Světelný tok lm
0981 302 300	2 x 20	6500	2 x 1700

RECA Síťový adaptér pro RN2500C

- H05RN-F 2G 1.0mm
- IP 44
- délka 5 metrů

Obj.č.

0981 300 085



LED žárovka E27

Klasický tvar

- Závit E27, 230V
- Úspora až 85%
- Životnost až 20.000 hodin nebo 15.000 zapínacích cyklů
- Energetická třída A+
- Nestmívatelná

Obj.č.	Výkon W	Úhel paprsku °	Světelný tok lm	Barva světla K	Provedení	Ø mm
0551 502 011	9,5	180	806	4000	Bílá	60
0551 502 012	11	180	1110	4000	Bílá	60
0551 502 013	15	200	1521	4000	Bílá	72
0551 502 021	9,5	180	806	2700	Teplá bílá	60
0551 502 022	11	180	1055	2700	Teplá bílá	60
0551 502 023	15	200	1445	2700	Teplá bílá	72



Baterie

Micro AAA a Mignon AA v balení po 20 ks

- Vysoce kvalitní prémiové provedení s vysokým, spolehlivým a konstantním výkonem
- Lze použít i při extrémních teplotách od +50 °C do -10 °C.
- Vysoký proudový rozsah - ideální pro energeticky náročná zařízení s vysokou spotřebou proudu jako jsou měřicí přístroje, svítlny, zkušební zařízení a mnoho dalšího.
- Velmi dobrý poměr cena/výkon
- Extrémně dlouhá skladovatelnost - až 7 let



Obj.č.	Označení	Napětí V	Kapacita mAh	Balení Ks
0981 000 020	Micro AAA	1,5	1300	20
0981 000 021	Mignon AA	1,5	2900	20

Není dobíjecí, nezkratujte a nevměňujte polaritu, vybité baterie zpravidla vyjměte.

Baterie

Micro tužkové AAA, Mignon tužkové AA, 40 ks v balení
S dlouhotrvajícím a precizním výdejem energie jsou alkalické baterie ideálním zdrojem energie pro nejrůznější běžné přístroje.

Přednosti:

- Špičková kvalita
- Dlouhá trvanlivost
- Test TÜV

Obj.č.	Označení	Napětí V	Kapacita mAh	Balení/Ks
0981 000 013	Micro AAA	1,5	1200	40
0981 000 014	Mignon AA	1,5	2700	40

Nedobíjitelné, nezkratovat a nepřepólovat, prázdné baterie obecně odstraňovat.



Knoflíkové baterie

SR44, CR2032, CR2450, CR2016, 2025, LR44 / V13GA

Obj.č.	Označení	Napětí V	Výška mm	Ø mm
2680 990	SR44	1,55	5,4	11,6
2680 991	CR2032	3	3,2	20
2680 992	CR2450	3	5,0	24,5
2680 994	CR2016	3	1,6	20
2680 995	CR2025	3	2,5	20
2680 996	LR44 / V13GA	1,5	5,4	11,6



Baterie

Micro AAA

Vysokovýkonné baterie pro řadu aplikací mají až 5násobnou životnost než běžné zinko-uhlíkové baterie.

Obj.č.	Označení	Napětí V	Balení/Ks
0981 000 001	Micro AAA	1,5	4



Baterie

Mignon AA

Vysokovýkonné baterie pro řadu aplikací mají až 5násobnou životnost než běžné zinko-uhlíkové baterie.

Obj.č.	Označení	Napětí V	Balení/Ks
0981 000 002	Mignon AA	1,5	4



Baterie

Baterie • Mignon AA • jednorázové lithiové

Lithiová baterie Li-SOCl₂, velikost AA

- Lithiová baterie LS14500, článek, bez pájecích štitků
- Velikost AA, Mignon, LR6, max. trvalé zatížení: 100 mA
- Li-SOCl₂ (řada článků LS, LST, LSX, LSH), provozní napětí > 3 V
- Provoz od - 60 do + 85 ° C, nehořlavý elektrolyt
- Články bez tlaku (stisku) při pokojové teplotě, hermetičita zaručena až do + 110 °C
- Bezkonkurenční jmenovitý výkon (LS, LST)

Obj.č.	Označení	Napětí V	Kapacita mAh	Balení/Ks
2680 993	Mignon AA	3,6	14500	1



Baterie

Baby C

Vysokovýkonné baterie pro řadu aplikací mají až 5násobnou životnost než běžné zinko-uhlíkové baterie.

Obj.č.	Označení	Napětí V	Balení/Ks
0981 000 003	Baby C	1,5	2



Baterie

9V-Block

Vysokovýkonné baterie pro řadu aplikací mají až 5násobnou životnost než běžné zinko-uhlíkové baterie.

Obj.č.	Označení	Napětí V	Balení/Ks
0981 000 005	9V-Block	9	1



Baterie

Mono D

Vysokovýkonné baterie pro řadu aplikací mají až 5násobnou životnost než běžné zinko-uhlíkové baterie.

Obj.č.	Označení	Napětí V	Balení/Ks
0981 000 004	Mono D	1,5	2



Akumulátory/dobíjecí baterie

Dobíjecí baterie, 100% recyklovatelné, vysoká kapacita a dlouhá životnost.

Obj.č.	Označení	Napětí V	Kapacita mAh	Balení/Ks
0981 001 001	Micro AAA	1,2	800	4



Akumulátory/dobíjecí baterie

Dobíjecí baterie, 100% recyklovatelného materiálu, vysoký výkon a dlouhodobá životnost.

Obj.č.	Označení	Napětí V	Kapacita mAh	Balení/Ks
0981 001 002	Mignon AA	1,2	2500	4



Ploché baterie

Označení IEC 3R12

Obj.č.	Označení	Napětí V	Balení/Ks
0981 601	Plochá baterie	4,5	1



Akumulátory/dobíjecí baterie

Baby C

Dobíjecí baterie, 100% recyklovatelného materiálu, vysoký výkon a dlouhodobá životnost.

Obj.č.	Označení	Napětí V	Kapacita mAh	Balení/Ks
0981 001 003	Baby C; R14; UM2	1,2	4500	2



Akumulátory/dobíjecí baterie

Mono D

Dobíjecí baterie, 100% recyklovatelného materiálu, vysoký výkon a dlouhodobá životnost.

Obj.č.	Označení	Napětí V	Kapacita mAh	Balení/Ks
0981 001 004	Mono D; R20; UM1	1,2	8500	2



Akumulátory 9V-Block

9V-Block

Dobíjecí baterie, 100% recyklovatelného materiálu, vysoký výkon a dlouhodobá životnost.

Obj.č.	Označení	Napětí V	Kapacita mAh	Balení/Ks
0981 001 005	9V-Block; PP3; F22	8,4	300	1



Li-Ion AKKU 18650 s pojistkou proti kritickému vybití

18650

- Vysoce kvalitní lithium-iontová baterie ANSMANN 18650 s bezpečnostním panelem a integrovanou nabíjecí zásuvkou micro USB.
- Nabíjecí proud je interně omezen na max 1A
- Snadné nabíjení baterie možné pomocí standardního micro USB nabíjecího kabelu. Nabíjet lze pomocí PC, power banky nebo lze použít napájecí zdroj USB (5 V). Alternativně se může baterie nabít také s lithiovou nabíječkou (nabíjecí proud max. 2,6 A)
- Na kladném pólu baterie je stavová LED. Během procesu nabíjení se rozsvítí červeně, když je baterie plně nabitá přepne na zelenou
- Ideální pro použití v moderních LED svítidlách, světlomotech, laserová pera atd.
- Integrovaný ochranný obvod chrání před přebitím, přetížením a zkratem a hlubokým vybitím
- Velmi nízké samovybíjení a vysoká hustota energie

Obj.č.	Napětí V	Kapacita mAh	Balení/Ks
0981 002 001	3,6	2600	1



Aku nabíječka

Comfort Multi

- Určena pro mikroúzké AAA, mignon AA, Baby C, Mono D a 9V Eblok akumulátory
- Špičkové nabíjení s inovativní technologií PERFECT 7
- Rychlý test kapacity akumulátorů
- Analýza akumulátorů
- Šetrné předběžné nabíjení
- Mód rychlonabíjení
- Top-off nabíjení (doplnění maximální kapacity akumulátorů po rychlonabíjení)
- Chytré vypnutí – ochrana akumulátorů při nestandardních podmínkách nabíjení
- Udržovací nabíjení

Obj. č.	Označení
0981 003 003	Comfort Multi





S NÁMI MÁTE JASNO!

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.

10/2023

reca spol. s r. o.
Olomoucká 36 Türkova 22a
618 00 Brno 149 00 Praha

reca@reca.cz www.reca.cz

Tel.: +420 548 210 880-882 Tel.: +420 272 661 350-353

Veškeré údaje uvedené v této brožurce jsou nezávazné. Veškeré informace v brožurce se uvádí dle nejlepšího vědomí. U položek této brožurky jsme uvedli detailní popis provedení, kvality a použití a obrázky jsou pokud možno věrné. Změny bez předchozího informování si vyhrazujeme - např. v inovacích nebo kvůli zlepšení.

Za nevýhody ply noucí z případných tiskových chyb nebo chybných aplikací neneseme žádnou odpovědnost. Dotisk, stejně jako reprodukce, byť i jen dílčí, jsou povolené jen s písemným povolením firmy reca spol. s r.o.!