

RECA

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



TECHNICKÝ LIST

arecal Galva Zinc Premium

Obj. č.: 0897 110 400

Obsah 400 ml

Jedn. bal. 1/15

Vlastnosti produktu:

arecal Galva Zinc Premium je zinková/hliníková barva, která se výborně hodí k opravám žárově pozinkovaných dílů na stavbě nebo v dílně. Pojivo, ester epoxidové pryskyřice, v kombinaci s metalickým zinkovým a hliníkovým pigmentem zaručují i v agresivní atmosféře dobrou ochranu vůči korozi. Přínavost na železných a zinkových podkladech je dobrá.

Příprava podkladu:

Ochrana vůči korozi závisí na zvoleném stupni jakosti přípravy podkladu. Podklad by měl být pokud možno očištěn od zbytků kovů dle EN ISO 8501. Všechny látky, které omezují přínavost na podklad, je třeba odstranit. Podklad musí být suchý, bez prachu a mastnoty.

Přelakovatelnost:

arecal Galva Zinc Premium je při pozinkování dle přílohy 1 EN ISO 1461 - t Zn b- přelakovatelná všemi jednosložkovými lakovými systémy.

POZOR: všechny systémy alkydpryskyřičných laků jsou ve spojení se žárově pozinkovanými podklady nevhodné!! Při přelakování dvousložkovými lakovými systémy se doporučuje konzultace s aplikačními technikami výroby.

Spotřeba:

250 g na m² odpovídají tloušťce vrstvy asi 80 µm.

Doba schnutí:

povrch nezachytává částice prachu po asi 15 min, nelepí na omak po asi 45 min a je proschlý po cca 2-3 dnech.

Bezpečnostní text:

Podle zákonných požadavků viz aktuální bezpečnostní datový list na adrese www.reca.cz

Odpovědnost:

Tyto informace představují na základě našich pokusů a zkušeností dle nejlepšího vědomí rady. Odpovědnost za výsledek zpracování však v jednotlivém případě nemůžeme převzít kvůli množství různých aplikací a skladovacích podmínek a podmínek zpracování mimo naši oblast vlivu. To platí i pro využití našich technických a obchodních služeb zákazníkům, které jsou k dispozici bezplatně. Vždy doporučujeme provedení vlastních pokusů. Ručíme na konstantní kvalitu našich produktů. Technické změny a inovace nám zůstávají vyhrazeny.