

RECA

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



TECHNICKÝ LIST

Arecal lakovací spreje

Art.čísla: 0897 210 400 černý matný (RAL 9005), obsah: 400 ml, balení: 1/15
0897 220 400 černý lesklý (RAL 9005), obsah: 400 ml, balení: 1/15
0897 230 400 bílý matný (RAL 9010), obsah: 400 ml, balení: 1/15
0897 271 400 oranžový lesklý (RAL 2011), obsah: 400 ml, balení: 1/6
0897 281 400 bezbarvý lak matný, obsah: 400 ml, balení: 1/6

Vlastnosti výrobku:

- Snadné fungování
- Vysoký obsah pevných látek
- Velmi vydatný
- Odolný proti poškrábání
- Bez obsahu těžkých kovů (olovo, kadmium, chrom)
- Rychle zasychá
- Odolný vůči povětrnostním vlivům

Použití:

Určeno pro kov, dřevo, keramiku, kámen, sklo, hlinu, papír a některé plasty. Nestříkat na syntetické pryskyřičné povrchy, protože lak by se mohl eventuálně narušit.

Pojivo:

Nitrokombinační pryskyřice

Postřík:

Při 2 postřících (křížem): ca 40-50 μ m

Doba schnutí:

- povrch nezachytává částice prachu: po 5 - 10 min
- nelepí na omak: po 30- 40 min
- je proschlý: po ca 24 hod.

Přelakovatelný:

- Sebou samým: kdykoliv
- Všemi ostatními běžnými laky: kdykoliv

Bezpečnostní text:

Podle zákonných požadavků viz aktuální bezpečnostní datový list na adrese www.reca.cz

RECA

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



Odpovědnost:

Tyto informace vám chceme předat na základě našich pokusů a zkušeností dle nejlepšího vědomí . Odpovědnost za výsledek zpracování však v jednotlivém případě nemůžeme převzít kvůli množství různých aplikací a skladovacích podmínek a podmínek zpracování mimo naši oblast vlivu. To platí i pro využití našich technických a obchodních služeb zákazníkům, které jsou k dispozici bezplatně. Vždy doporučujeme provedení vlastních pokusů. Ručíme na konstantní kvalitu našich produktů. Technické změny a inovace nám zůstávají vyhrazeny.