

## TECHNICKÝ LIST

### Měděná pasta 1200 stupňů

Obj. č.: 0898 001, obsah: tuba po 100 g, bal. jedn. 1 ks  
0898 001 000, obsah: plechovka po 1000 g, bal. jedn. 1 ks

#### Popis produktu:

Měděná pasta PBC (PolyButylCuprysil) je vysokoteplotní antifrikční pasta na bázi tuku s obsahem měkkého kovu zčásti syntetického původu s anorganickými zahušťovadly. PBC neobsahuje silikon, siřník molybdeničitý, grafit ani olovo.

#### Oblast aplikace:

PBC se používá univerzálně jako antifrikční, montážní pasta na šrouby, jako pomocný prostředek na utěsnění, dělicí prostředek, mazadlo, prostředek proti skřípání, tuk na ochranu proti korozi, vysokotlaké a vysokoteplotní mazadlo.

#### Pokyny k použití:

Povrchy by se měly před ošetřením pomocí PBC zbavit zbytků prachu a tuků.  
PBC není elektricky vodivé!

#### Technické hodnoty:

TEST	NORMA	VÝSLEDEK
Specifická hmotnost (při 20°C)		1,1 g/cm <sup>3</sup>
Barva		zlatá
Viskozita základního oleje (při 40°C)	ASTM D 445-88	95 mm <sup>2</sup> /s
Penetrace v klidu	IP 50 / 88	210 – 280 1/10 mm
Konzistence (třída NLGI)	DIN 518 18	2
Bod vznícení základního oleje	IP 35 / 63	+250°C
Bod odkapávání	IP 132 / 85	žádný
Test VKA	IP 239 / 85	MHL : 550 N Svař. zátěž: 2500 N
Koroze proužků mědi	IP 112 / 56	žádná
Odolnost vůči vodě (při 38°C)	IP 215 / 85	0 %
Teplota nasazení	(jako tuk) kontinuálně (jako tuk) střídavě jako protifrikční prostř.	-20°C až +160°C do 260°C do 1200°C

#### Bezpečnostní text:

Podle zákonných předpisů, viz aktuální bezpečnostní datový list na adrese [www.reca.co.at](http://www.reca.co.at).

# RECA

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



**Právní informace:**

Tento text má na základě našich pokusů a zkušeností sloužit podle našeho nejlepšího vědomí jako rada. Kvůli řadě možných aplikací a podmínkám uskladnění a zpracování, které se vymykají naší kontrole, nelze však za výsledek zpracování v jednotlivém případě převzít odpovědnost. To platí i při využití našich technických a obchodních služeb zákazníkům, které jsou k dispozici nezávazně. Vždy doporučujeme provedení vlastních pokusů. Ručíme za konstantní kvalitu našich produktů. Vyhradujeme si technické změny a další vývoj.