

RECA

RECA | DRŽÍ. PŮSOBÍ. HÝBE.



TECHNICKÝ LIST

RECA S28 2K Dveřní montážní pěna bez hnacího plynu

Obj.č.: 0898 228 1

Ks/balení: 16

Popis výrobku:

reca S28 2K je dveřní montážní polyuretanová pěna bez hnacího plynu, dvoukomponentní, připravena ihned k použití

Vlastnosti výrobku:

Rychle tuhnutí, tvarově stabilní PU-pěna s rovnoměrnou, jemně pórovitou strukturou
Odolná proti stárnutí, bez hnacího plynu, formaldehydu a PCB

Použití:

Pro montáž dveřních ráků. Ráky dveří a zdivo musí být pevné, čisté, bez oleje, tuků a prachu. Na montážní body použijte přiložené kartonové pásy. Po použití pěny nebo při přerušení práce by měla být odstraněna směšovací trubice.

Čerstvé stříkance od pěny odstraňte ihned čističem na pistole reca S25 (obj.č. 0898 225 2).
Vytvrzenou PU pěnu lze odstranit pouze mechanicky.

Technické údaje:

Výtěžnost pěny:	ca 4,5 litru
Nelepí:	po 120 sekundách
Vzpěru lze odstranit:	po 20 minutách
Pracovní teplota:	+ 10°C až plus 30°C
Teplota povrchu:	min. + 5°C
Teplotní odolnost:	- 40°C do +90°C
Doba použitelnosti:	6 měsíců
Třída stavebních materiálů:	B2

Bezpečnostní text:

Podle zákonných požadavků viz aktuální bezpečnostní datový list na adrese www.reca.co.at.

Odpovědnost:

Tímto odkazem vám chceme poradit dle našeho nejlepšího vědomí na základě našich pokusů a zkušeností. Odpovědnost za výsledek zpracování však v jednotlivém případě nemůžeme převzít kvůli množství různých aplikací a skladovacích podmínek a podmínek zpracování mimo naši oblast vlivu. To platí i pro využití našich technických a obchodních služeb zákazníkům, které jsou k dispozici bezplatně. Vždy doporučujeme provedení vlastních pokusů. Ručíme na konstantní kvalitu našich produktů. Technické změny a inovace nám zůstávají vyhrazeny.